

平成 23 年 5 月 9 日

製品仕様書

品名：18L 40Rローヤル内面S缶 Pゴ TFS

株式会社 立川製罐

名称		天部	地部	胴部	許容差
寸法(外寸)mm	社内規格	238.0	238.0	350.0	±1.0
材料	胴板：TFS材 板厚 0.32mm JIS G 3315に準じる				
	天板：TFS材 板厚 0.32mm JIS G 3315に準じる				
	地板：TFS材 板厚 0.32mm JIS G 3315に準じる				
接合材	胴板：電気抵抗溶接。 天地-胴：二重巻締め構造+接着剤				
	天地板：日本ペイント(株)製 「テックロン 400B」				
充填孔	B40口金 外径 41.0±0.3mm 口径 32.5±0.3mm (JIS Z 1607)				
内面塗装	A480W(エポキシユリア系樹脂)塗装 (東洋インキ製造(株)製)シングルコート				
内面補正塗装	内面シーム溶接部・・・エポキシユリア系樹脂(東洋インキ製造(株)製)				
外面ニス	アクリル系樹脂/エポキシエステル系樹脂 塗装				
手環	プラスト手環御愛用 取付強度 735.5N(75kgf/cm ²) 以上				
付属品					
品質・構造	JIS Z 1602に準拠。				
試験検査	JIS Z 1602に準拠。				
荷姿	裸6缶 PPバンド結束				
製造ロットNo.	地板底に7桁の数字にて表示。 A(B)100817・・・A(B)ライン2010年 8月 17日製造。				
質量 g	1142 ± 30		容量 L	19.25 ± 0.45	
備考					